



## CARATTERISTICHE

- Interfaccia grafica con stile Win 8
- Modalità di compressione: H.264
- Modalità di registrazione:
  - 1) AHD/TVI/CVI/CVBS:  
4CH x1080H (1080x960)@ 25fps, compatibile anche con cam 720P e 960H;
  - 2) AHD/TVI/CVI/CVBS+IP: 2CH x1080H + 2CH x1080P IPC@25fps;
  - 3) IP: 4CH x1080P o 9CH x1080P@ 25fps
- UTC: controllo del menu OSD tramite cavo coassiale
- Funzione Mirror Backup: si, compatibile con VGRA-440/840/1640
- Supporto dual-streaming
- Riproduzione multicanale 1CH/4CH
- Supporto browser IE, Google Chrome, Firefox, Opera
- Supporto tecnologia P2P su iPhone & Android (App Smart Meye)
- Protocolli supportati: ONVIF, DHCP / PPoE / DNS / DDNS / NTP / RTSP, etc.
- Supporto PIP (picture in picture) e PAP (point and point)
- Supporta drag&drop nella visualizzazione LIVE
- Zoom digitale (sia nel live che nel playback)
- Controllo PTZ
- Motion detection

## MODALITA' DI REGISTRAZIONE

	AHD/TVI/CVI/CVBS							IP					Playback	
	1080P	1080H	720P	960H	D1	HD1	CIF	5M	3M	1080P	960P	720P		D1
<input checked="" type="checkbox"/>	-	4	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	4
<input type="checkbox"/>	-	2	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	2	✓	✓	✓	4
<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	✓	✓	✓	4
<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	✓	✓	✓	9

N.B.

In base alle versione HW del DVR, le combinazioni di registrazione possono essere soggette a variazioni.

12-06-2017



## SPECIFICHE TECNICHE

## INGRESSI VIDEO E AUDIO

Ingresso video analogico	4CH BNC (Livello: 1.0Vp-p, impedenza: 75Ω)
Ingresso audio	4CH RCA (Livello: 2.0Vp-p, impedenza: 1kΩ)

## USCITE VIDEO E AUDIO

Uscita HDMI	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 720P, 1080P
Uscita VGA	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 720P, 1080P
Uscita Audio	1 CH RCA (livello di linea, impedenza :1kΩ)

## PARAMETRI VIDEO E AUDIO

Switch multi-mode	AHD/TVI/CVI/AVBS: 4CHx1080H (1080x960) @25fps (compatibile con telecamere 720P e 960H) AHD/TVI/CVI/AVBS+IP: 2CHx1080H + 2CHx1080P IPC @25fps IP: 4CHx1080P o 9CHx1080P @25fps
Compressione video standard	H.264
Risoluzione video	CIF/D1/960H/720P/960P/1080P
Risoluzione riproduzione	PAL: 1~25FPS/S
Frame rate video	256kpbs/ 384Kbps/ 512Kbps/ 640kpbs/ 768Kbps/ 1M/ 1.5M/ 2M/ 2.5M/ 3M/ 4M/ 5M/ 6M/ 8M
Rate video	720P 4CH 100 FPS (Viene definita con il cambio modalità all'interno del menù OSD del DVR)
Modalità stream	Streams combinati / stream video
Compressione audio standard	ADPCM
Rate audio	16kpbs
Dual-stream	Si
Riproduzione canali sincronizzata	1/4

## HARD DRIVER

Modalità	1xSATA (non incluso)
Capacità HDD	La porta supporta max. 4TB HDD

## PORTA ESTERNA

Porta web	1CH RJ45 10M / 100M porta Ethernet adattabile
Porta seriale	1CH RS485 / 1CH RS232
Porta USB	2xUSB2.0

## ALTRO

Alimentazione	DC12V (alimentatore incluso) / 2A
Temperatura di funzionamento	-10°C~ +55°C
Umidità di funzionamento	10%~90%
Case	1.5U
Dimensioni (LxPxH)	215x255x45 mm
Peso	2,7 Kg.

## DIMENSIONI



12-06-2017

© Copyright 2017, GPS Standard SpA | Subject to changes in design and availability